





















Navedene cene su bez PDV-a. Radi ostvarivanja **POPUSTA**, kontaktirajte nas!

Proizvodjač	Opis	Ident	Cena	Slika
Satel - kontrola pristupa				
Satel	Kontroler za jedna vrata (2 čitača) sa napajanjem i punjačem baterije, omogućava ulaz/izlaz 1024 korisnika, poseduje anti-passback funkciju, 1024 korisnika, 24576 događaja, 5 programabilnih ulaza, 2 programabilna izlaza, 1 relejni izlaz	SAT-ACCO-KP-PS	126,50	
Satel	LCD tastatura sa 125kHz čitačem kartica za kontroler serije ACCO, backlight u plavoj boji. Autorizacija sa karticom i/ili PIN kodom. Tamper. Buzzer.	SAT-ACCO-KLCDR-BG	96,70	
Satel	LCD tastatura sa 125kHz čitačem kartica za kontroler serije ACCO, backlight u plavoj boji. Autorizacija sa karticom i/ili PIN kodom. Tamper. Buzzer.	SAT-ACCO-KLCDR-BW	96,70	
Satel	Tastatura sa 125kHz čitačem kartica za kontroler serije ACCO, LED indikacija. Autorizacija sa karticom i/ili PIN kodom. Tamper. Buzzer. Unutrašnja i spoljna montaža. Taster za zvono.	SAT-ACCO-SCR-BG	73,00	
Satel	Proximity čitač kartica 125 KHz, unutrašnja montaža, 80x120x16	SAT-CZ-EMM	25,50	
Satel	Proximity čitač kartica 125 KHz, unutrašnja montaža, 35x127x21	SAT-CZ-EMM2	25,50	
Satel	Proximity čitač kartica 125 KHz, spoljna montaža, 47x158x24	SAT-CZ-EMM3	52,00	
Satel	Proximity čitač kartica 125 KHz, spoljna montaža, dugme za zvono, 47x158x24	SAT-CZ-EMM4	52,00	
Satel	Konvertor USB/RS485 za ACCO SYSTEM, LED indikacija, 125x114,5x31	SAT-ACCO-USB	73,00	
Satel	USB Proximity čitač kartica 125 KHz za dodavanje/oduzimanje kartica u sistemu ACCO, 120x80x29	SAT-ACCO-USB-CZ	58,00	
Satel	Kućište za ACCO-KP-PS kontroler, INTEGRA 24 centrale i module, sa transformatorom 20VA, dupli tamper, 290x285x105mm	SAT-OMI-1	48,00	
Videx- kontrola pristupa				
Stand-alone šifratore				
VIDEX	Stand-alone šifrator za uzidnu montažu. Aluminijski u zlatnoj i srebrnoj boji. 1 pristupni kod. 1 relejni izlaz. Spoljna montaža. Napajanje: 12/24 Vac/dc	VDX-VX810N-A	85,00	
VIDEX	Stand-alone šifrator za nazidnu montažu. Aluminijski u zlatnoj i srebrnoj boji. 1 pristupni kod. 1 relejni izlaz. Spoljna montaža. Napajanje: 12/24 Vac/dc	VDX-VX810NS	94,00	





	Stand-alone šifrador za uzidnu montažu. Prednja ploča: čelik ili aluminijum. 2 pristupna koda. 2 relejna izlaza. Spoljna montaža. Napajanje: 12/24 Vac/dc	VDX-VX800NF	116,00	
	Stand-alone šifrador za nazidnu montažu. Prednja ploča: čelik ili aluminijum. 2 pristupna koda. 2 relejna izlaza. Spoljna montaža. Napajanje: 12/24 Vac/dc	VDX-VX800NS	130,00	
	Stand-alone šifrador za uzidnu montažu. Prednja ploča: čelik ili aluminijum. 100 pristupnih kodova. 2 relejna izlaza. Spoljna montaža. Napajanje: 12/24 Vac/dc	VDX-VX900NF	132,00	
	Stand-alone šifrador za nazidnu montažu. Prednja ploča: čelik ili aluminijum. 100 pristupnih kodova. 2 relejna izlaza. Spoljna montaža. Napajanje: 12/24 Vac/dc	VDX-VX900NS	147,00	
	Stand-alone šifrador za nazidnu montažu. ABS kućište. 9 pristupnih kodova. 1 relejni izlaz. Unutrašnja montaža. Napajanje: 12 Vac/dc	VDX-VX812	50,00	
Modularni (šifrador-kontroler) sistem				
	Stand-alone šifrador za montažu u interfonski sistem "Seria 800". Aluminijumski panel i osvetljenje. 2 pristupna koda. 2 relejna izlaza. Spoljna montaža. Napajanje: 12/24 Vac/dc.	VDX-VX800N-2L/A	99,70	
	Stand-alone šifrador za montažu u interfonski sistem "Seria 800". Aluminijumski panel i osvetljenje. 100 pristupnih kodova. 2 relejna izlaza. Spoljna montaža. Napajanje: 12/24 Vac/dc.	VDX-VX900N-2L/A	111,10	
	Šifrador za interfonski sistem "Seria 4000". 100 pristupnih kodova. 3 relejna izlaza. Spoljna montaža. Napajanje: 12/24 Vac/dc.	VDX-MOD.4900/A	115,00	
Modularni (čitač-kontroler) sistem				
	Kontrolna jedinica za šifrador (VX1020, VX1011, VX1001). 1 pristupni kod, 1 relejni izlaz. Spoljna montaža. Napajanje: 12/24 Vac/dc.	VDX-VX1010-1	52,00	
	Kontrolna jedinica za šifrador (VX1020, VX1011, VX1001). 9 pristupnih kodova, 2 relejna izlaza. Spoljna montaža. Napajanje: 12/24 Vac/dc.	VDX-VX1010-2	59,00	
	Šifrador za nazidnu montažu i kontrolne jedinice VX1010. Dimenzije: 160x50x15,5mm. Spoljna montaža. Napajanje: 12/24 Vac/dc	VDX-VX1020/N	110,00	
	Šifrador za uzidnu montažu i kontrolne jedinice VX1010. Prednja ploča: čelik ili aluminijum. Spoljna montaža. Napajanje: 12/24 Vac/dc	VDX-VX1011	77,40	
	Šifrador za interfonski sistem "Seria 800" i kontrolne jedinice VX1010. Aluminijumski panel i osvetljenje. Spoljna montaža. Napajanje: 12/24 Vac/dc.	VDX-VX1001-L	114,40	
Modularni (čitač-kontroler) sistem				
	Kontrolna jedinica za jedna vrata kapaciteta do 20 korisnika. Relejni izlaz. Interni čitač i tasteri za programiranje sistema. Napajanje: 12Vacdc 2VA max.	VDX-VPROX-20	85,60	
	Kontrolna jedinica za dvoje vrata kapaciteta do 100 korisnika. Relejni izlaz. Interni čitač i tasteri za programiranje sistema. Napajanje: 12Vacdc 2VA max.	VDX-VPROX-100	229,30	
	Beskontaktni čitač u aluminijumsko-polycarbonate kućištu za kontrolne jedinice VPROX. Nazidna i spoljna montaža.	VDX-849Z/N	73,80	
























	Beskontaktni čitač u aluminijumskom kucištu za kontrolne jedinice VPROX i uzidnu montažu u interfonski pano "Seria 800".	VDX-849/A	58,80	
	Beskontaktna kartica PVC 32-bitna - ISO 7810	VDX-VX955/C	3,50	
	Beskontaktna kartica u obliku priveska za ključeve, PVC 32-bitna - ISO 7810	VDX-VX955/T	4,00	

FINGER PRINT

	Stand-alone čitač otiska prsta (termalni senzor) za montažu u interfonski sistem "Seria 4000". 1000 korisnika. 3 relejna izlaza. Programiranje manuelno i preko PC-a (RS-232 konekcija). Spoljna montaža. Napajanje: 12/24 Vac/dc, 1 VA.	VDX-4821/A	340,00	
	Stand-alone čitač otiska prsta (termalni senzor) za montažu u interfonski sistem "Seria 4000". 3000 korisnika. 3 relejna izlaza. Programiranje manuelno i preko PC-a (RS-232 konekcija). Log događaja kroz softver VDX-4827. Spoljna montaža. Napajanje: 12/24 Vac/dc, 1 VA.	VDX-4823/A	424,00	
	Stand-alone čitač otiska prsta (kapacitivni senzor) za montažu u interfonski sistem "Seria 4000". 1000 korisnika. 3 relejna izlaza. Programiranje manuelno i preko PC-a. Spoljna montaža. Napajanje: 12/24 Vac/dc, 1 VA.	VDX-4821C/A	542,00	
	Kontrolna jedinica za čitače 4821 serije. 3 relejna kontakta, 3 inputa za tastere. Napajanje: 12/24 Vac/dc	VDX-VX1050	72,00	
	Kontrolna jedinica za čitače 4821 serije. Kontrola za 4 vrata. 4 relejna kontakta, 4 alarmna inputa. Memorija 7000 događaja. RS-232, RS-485 i USB interfejsi za PC. Napajanje: 12/24 Vac/dc	VDX-VX1052	172,00	
	RS-232 kabl i softver za programiranje čitača serije 4821.	VDX-4827	40,00	
	RS-232 kabl i softver za programiranje kontrolne jedinice VX1050.	VDX-1057	40,00	
	RS-232 kabl i softver za programiranje kontrolne jedinice VX1052. Do 3000 korisnika i 7000 događaja.	VDX-1058	44,00	


Spazio









	Čitač dualni proximity passive 125 KHz domet citanja 3cm tastatura + buzzer + LCD displej 16x2 karaktera	Time-TDPPS	491,00	
	Čitač proximity passive 125 KHz domet citanja 10cm. tastatura + buzzer + LCD displej 16x2 karaktera	TIME-TDPS	380,50	
	Čitač proximity passive 125 KHz domet citanja 10cm tastatura + buzzer + LCD displej 16x2 karaktera	TIME-DPS	370,00	
	Čitač proximity passive 125 KHz domet citanja 10cm. Tastatura	TIME-TPS	370,00	

	Citac proximity passive 125 KHz domet citanja 10cm buzzer i led	TIME-PS	160,20	
	Citac sa tastaturom domet citanja 10cm buzzer	TIME-TD	206,00	
	Anti-vandal 125 KHz pasivni proximity citac sa 12 celicnih pozadinski osvetljenih tastera, led i buzzer, aluminijumsko kucište.	RESIST-TPS	206,00	
	125KHZ passive proximity reader. Reading range 5 cm, plastic housing Dimensions 175x60x45 mm	MINITIME-PS	112,50	
	Anti-vandal 125 KHz pasivni proximity citac, led i buzzer, aluminijumsko kucište.	RESIST-PS	150,50	
	Stand Alone 125 KHz proximity čitač sa kontrolnom jedinicom, domet očitavanja 5cm, programira se preko KIT-PROX kartica, aluminijumsko kućište. Dimenzije: 100x100x42mm	RESIST-SA-PS	180,20	
	Set proximity kartica (12+1) za programiranje čitača RESIST-SA-PS	KIT-PROX	60,00	
	Stand Alone 125 KHz proximity čitač i tastatura sa 12 čeličnih pozadinski osvetljenih tastera sa kontrolnom jedinicom, domet očitavanja 5cm, programira se preko tastature, aluminijumsko kućište. Dimenzije: 100x100x42mm	RESIST-SA-TPS	230,75	
	IP degree of protection: IP55 12 Keys backlit keypad, plastic housing Dimensions 175x60x45 mm	MINITIME-T	145,00	
	125 KHz passive proximity reader with a 12 keys backlit keypad. Reading range 5 cm, plastic housing Dimensions 175x60x45 mm	MINITIME-TPS	160,00	
	Stand Alone šifratore sa 12 pozadinski osvetljenih čeličnih tastera (sa ugrađenim kontrolerom), programiranje preko tastature, aluminijumsko kućište. Dimenzije 100x100x42 mm	RESIST-SA-T	191,00	
	125KHz proximity terminal (On-Line i Off-Line) za kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena (kontrolna jedinica ugrađena) , 22 pozadinski osvetljenih tastera, 16x2 pozadinski osvetljen display. 5000 korisnika i 34189 događaja u Off-Line režimu. Napajanje 12 Vdc. IP 55 zaštita Dimenzije 170x110x70 mm	TIME-5K-TDPS	631,20	

	125KHz proximity terminal (On-Line i Off-Line) za kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena (kontrolna jedinica ugrađena) , 22 pozadinski osvetljenih tastera, 16x2 pozadinski osvetljen display. 5000 korisnika i 34189 događaja u Off-Line režimu. Komunikacija Ethernet (TCP/IP RJ 45 - 10/100) Napajanje 12 Vdc. IP 55 zaštita Dimenzije 170x110x70 mm	TIME-5K-TDPS-NET	771,40	
	125KHz proximity terminal (On-Line i Off-Line) za kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena (kontrolna jedinica ugrađena) , 22 pozadinski osvetljenih tastera, 16x2 pozadinski osvetljen display. 5000 korisnika i 34189 događaja u Off-Line režimu. Komunikacija Ethernet (TCP/IP RJ 45 - 10/100) Napajanje Ethernet kabl (standard POE). IP 55 zaštita Dimenzije 170x110x70 mm	TIME-5K-TDPS-POE	931,60	
	125KHz proximity terminal (On-Line i Off-Line) za kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena (kontrolna jedinica ugrađena) , dualni čitač (ulaz/izlaz), 22 pozadinski osvetljenih tastera, 16x2 pozadinski osvetljen display. 5000 korisnika i 34189 događaja u Off-Line režimu. Napajanje 12 Vdc. IP 55 zaštita Dimenzije 170x110x70 mm	TIME-5K-TDPPS	741,00	
	125KHz proximity terminal (On-Line i Off-Line) za kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena (kontrolna jedinica ugrađena) , dualni čitač (ulaz/izlaz), 22 pozadinski osvetljenih tastera, 16x2 pozadinski osvetljen display. 5000 korisnika i 34189 događaja u Off-Line režimu. Komunikacija Ethernet (TCP/IP RJ 45 -10/100) Napajanje 12 Vdc. IP 55 zaštita Dimenzije 170x110x70 mm	TIME-5K-TDPPS-NET	881,00	
	125KHz proximity terminal (On-Line i Off-Line) za kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena (kontrolna jedinica ugrađena) , dualni čitač ulaz/izlaz), 22 pozadinski osvetljenih tastera, 16x2 pozadinski osvetljen display. 5000 korisnika i 34189 događaja u Off-Line režimu. Komunikacija Ethernet (TCP/IP RJ 45 -10/100) Napajanje Ethernet kabl (standard POE). IP 55 zaštita Dimenzije 170x110x70 mm	TIME-5K-TDPPS-PO	1.041,20	
	On/Off line kontrolna jedinica za 2 čitača (in+out), 6 inpu, 4 output, auxiliary RS232 for specific uses 5000 korisnika i 34394 događaja u metalnom kućištu. Napajanje 12 Vdc. Dimenzije 300x260x100 mm	Planet-S-12-M	417,00	
	Ethernet / Serial wireless konverter, interfejs između Ethernet wireless (802.11b) i 1 control unit (PLANET) preko RS232 ili RS485. Maximum dometa 100 m otvorenog prostora. Napajanje 9-12 Vdc (Napajanje 220 Vac – 12 Vdc u pakovanju.) Dimenzije 92x44x165 mm.	ETH-WIBOX	496,00	
	Terminal server za konekciju 1 kontrolne jedinice preko RS232 na LAN. Max 10/100Mbit/s. Napajanje 5Vac 50Hz	ETH-MOD-V	181,20	
	Softwer za evidenciju radnog vremena (1 ulaz) na Srpskom jeziku, uključuje evidenciju smenskog rada i razloga odsustvovanja. SQL baza	ATAC	269,80	
	Softwer za evidenciju radnog vremena (do5 ulaza) na Srpskom jeziku, uključuje evidenciju smenskog rada i razloga odsustvovanja. SQL baza	ATAC5	317,90	
	Acces control softwer za 1panel softwer za kontrolu pristupa za 1 kontrolnu jedinicu, 65.535 korisnika	Wingaep-1	259,50	
	Acces control softwer za 5 panela softwer za kontrolu pristupa za 5 kontrolnih jedinica, 65.535 korisnika.	WINGAEP-5	465,00	
	Acces control softwer za 10 panela softwer za kontrolu pristupa za 10 kontrolnih jedinica, 65.535 korisnika.	WINGAEP-10	999,00	
	Acces control softwer za 255 panela softwer za kontrolu pristupa za 255 kontrolnih jedinica, 65.535 korisnika.	WINGAEP-255	1.655,00	
	Acces control softwer za centralni monitoring.	WINGAEP-C	1.034,50	


Winpak - Honeywell

Honeywell	Centralni kontroler - Inteligentni kontroler za upravljanje radom kontrolera citaca ili ulazno/izlaznih kontrolera. Do 8 kontrolera vrata. RS 232 ka PC-u.	HON- ANPRO22IC	533,00	
Honeywell	Kontroler za 1 citac. Omogucava kontrolu jednog beskontaktnog citaca, 2 alarmna ulaza, status kucišta , 2 relejnih izlaza	HON-AN-PRO22R1	387,00	
Honeywell	Kontroler za 2 citaca. Omogucava kontrolu 2 citaca, 8 alarmnih ulaza, status kucišta i napajanja, 6 relejnih izlaza	HON-ANPRO22R2	438,00	
Honeywell	Kucište za rek montažu za maksimalno 8 PRO22IC kontrolera	HON-PRO22ENC2	284,00	
Honeywell	Nazidno kucište za maksimalno dva kontrolera sa 2A napajanjem i baterijom 4Ah	HON-PRO22ENC3	284,00	
Honeywell	Nazidno kucište za kontroler PRO22R1 sa napajanjem 1,2A baterijom 4Ah. Sadrži tamper prekidač za detekciju otvaranja i bravicu	HON-PRO22ENC4	215,00	
Honeywell	HID proximity citac, domet citanja do 3" (7.62cm)	HON-OP10HONE	103,00	
Honeywell	HID proksimiti citac u antivandal kucištu, domet citanja do 1.5" (3.81cm)	HON-OP90HONE	249,00	
Honeywell	TCP/IP interface. Montira se direktno na PRO22IC	HON-ANPRO22EN	249,00	
Honeywell	Napajanje za kucište PRO22ENC1, 12V/4A	HON-PRO22E1PS	498,00	
Honeywell	220/17VAC transformator	HON-PS-220/TR	51,50	
Honeywell	230 Vac / 50 VA ispravljac. 16,5 Vac	HON-PSX220	51,50	
Honeywell	Beskontaktna kartica sa ugrađenim cipom za identifikaciju. HID PVC Prox card (34 Bit). Credit card style. Pogodna za termalnu š	HON-ANPVCH4	8,60	
Honeywell	ProxKeyII. HID Prox key tag (34 Bit). Beskontaktna kartica u obliku priveska	HON-PX-KEY-H	8,60	
Honeywell	Memorijsko proširenje od 4MB za PRO22IC. (Kapacitet PRO22IC : 50000 kartica i 35000 događaja)	HON-PRO22M4	739,00	
Honeywell	Filter elektromagnetnih smetnji	HON-ANS4	15,80	

Honeywell	Winpak pro 2005, access control software	HON-ANWPP2K5	2.420,50	
Honeywell	Upgrade sa WIN-PAK (PRO) 2005 na WIN-PAK SE ili PE (Isti broj korisnika)	HON-UWPESEE	343,30	
Honeywell	WIN-PAK SE Access Control Software sa Galaxy integracijom, 1 korisnik. Kompletan sistem za kontrolu pristupa koji radi na opera	HON-WPSEGE	1.271,00	
Honeywell	WIN-PAK SE Access Control Software, 1 korisnik. Kompletan sistem za kontrolu pristupa koji radi na operativnim sistemima Window	HON-WPSEE	978,50	
Honeywell	WIN-PAK SE Access Control Software, 5 korisnika. Kompletan sistem za kontrolu pristupa koji radi na operativnim sistemima Windo	HON-WPSEU5E	2.034,00	
Honeywell	WIN-PAK PE Access Control Software, neogranicen broj korisnika. Kompletan sistem za kontrolu pristupa koji radi na operativnim	HON-WPPEE	2.438,00	
Honeywell	WIN-PAK SE Access Control Software sa Galaxy integracijom, 5 korisnika. Kompletan sistem za kontrolu pristupa koji radi na oper	HON-WPSEU5GE	2.197,00	
Honeywell	WIN-PAK SE Access WIN-PAK PE Access Control Software sa Galaxy integracijom. Neogranicen broj korisnika	HON-WPPEGE	3.065,00	

Elco -kontrola pristupa

elko	Desktop citac kartica 125 KHz, USB konekcija	ELC-200U	63,50	
elko	Antivandal citac kartica 125 KHz, RS232, Wg26 i clock&data konekcija	ELC-350-0	142,30	
elko	Citac kartica 125 KHz, RS232, Wg26 i clock&data konekcija	ELC-390-0	57,80	
elko	Citac kartica sa kontrolerom 125 KHz, RS232 output; 512 korisnika; 1000 događaja, 126*68*19mm	ELC-500T-2-0C	115,60	
elko	Citac kartica sa tastaturom 125 KHz, RS232, Wg26 i clock&data konekcija	ELC-387-0	54,40	
elko	Citac kartica sa tastaturom 125 KHz, RS232, Wg26 i clock&data konekcija	ELC-390-1	70,30	
elko	Citac kartica sa kontrolerom 125 KHz, RS485 output; 512 korisnika; 1000 događaja, 126*68*19mm	ELC-500T-4-0C	117,90	

	Citac kartica sa kontrolerom 125 KHz, TCP/IP output; 512 korisnika; 1000 događaja, 126*68*19mm	ELC-500T-T-0C	142,30	
	Citac kartica antivandal sa kontrolerom 125 KHz, TCP/IP output; 512 korisnika; 1000 događaja, 120*75*22mm	ELC-500T-T0F	178,50	
	Taster za izlaz - plastcini	AMD-PB29	10,00	
	Taster za izlaz u slucaju opasnosti	ELC-EABK900B	13,60	
	Zaštitno crevo za kablove, 450mmL×12.7mm	ELC-EABK-401	27,20	
	RS232-RS485 konvertor	ELC-T00224	28,90	
	Beskontaktna kartica sa ugrađenim čipom za identifikaciju	TK4100	1,50	
	Beskontaktna kartica sa ugrađenim čipom za identifikaciju u obliku priveska za ključeve	TK4100 0F00 TAG	2,00	