


## PREMIER AD 2 PETLJE 16-TO ZONSKA PROTIVPOŽARNA CENTRALA (NPAD)

Premier AD je **adresabilna centrala** sa 2 petlje. Jedna petlja sadrži 126 adresa raspoređenih u 8 zona. Programira se na isti način kao SP64/SP126. Ima 4 alarmna strujna izlaza za konvencionalne sirene. Posедуje interfejs za ripiter panel.

<b>Uređaj</b>	Centralni uređaj za zaštitu od požara
<b>Proizvođač</b>	Zeta – GLT Exports
<b>Ime uređaja</b>	Analogno adresabilna mikroprocesorska centrala za dojavu požara
<b>Izgled uređaja</b>	
<b>Tip uređaja</b>	NPAD
<b>Broj petlji</b>	2
<b>Broj zona</b>	16 programabilne
<b>Mrežno napajanje</b>	230VAC + 10% / -6% @ 50Hz/60Hz
<b>Radni napon</b>	28 VDC
<b>Napon petlje</b>	24 VDC
<b>Izlazi za sirene</b>	2x1A@24V DC
<b>Pomoćni relejni izlazi</b>	2 relejna izlaza za signal požara i 1 za signal greške (max. 1A)
<b>Pomoćni napojni izlaz</b>	24VDC max. 500 mA
<b>Vreme kašnjenja aktiviranja sirena</b>	0 – 9 min. (u koracima po 1 min.)
<b>LCD displej</b>	4 x 20 karaktera
<b>LED indikacija</b>	DA
<b>Završni element sirena</b>	Otpornik 3k9
<b>Napon punjenja rezervnog napajanja</b>	27.1V @ 20°C
<b>Kapacitet za smeštaj rezervnog napajanja</b>	2 x 12V / 12Ah
<b>Dimenzije</b>	410 x 480 x 144 mm (širina x visina x dubina)
<b>Težina</b>	15kg (bez rezervnog napajanja)
<b>Napomene</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Saglasan sa EN54</li> <li>– Paralelna konzola model REP-AL/P ili REP-AL/G za umrežene centrale</li> </ul>

## LISTA KOMPATIBILNE OPREME

Stock No	Šifra	Uredjaj-element
37-150	PR-AD	Premier AD centrala
37-155	REP-AD	Premier AD paralelni tablo
80-110	FEAI2000	Fyreeye Adresabilni Jonizacioni Detektor
80-120	FEAO2000	Fyreeye Adresabilni Optički Detektor
80-130	FEAH2000	Fyreeye Adresabilni Termički Detektor
80-131	FEAHH2000	Fyreeye Adresabilni High Temperature Termički
80-140 Fyreeye	FEAOH2000	Adresabilni Multi-Point Detektor (Dualni ILI)
80-150	FECO2000	Fyreeye Adresabilni Carbon Monoxide Detektor
80-050	FE-CB	Fyreeye Standardna Baza
80-080	FEA-RB	Fyreeye Adresabilni Relay Baza
80-090	FE-IB	Fyreeye Adresabilni Baza sa izolatorom
80-100	FEA-SB	Fyreeye Adresabilna Baza za Sirene
80-101	FEA-ISB	Fyreeye Adresabilna Baza za Sirene sa izolatorom
43-001	ZT-MCP/AD	Zeta Adresabilni Ručni Javljač
43-022	ZT-MCP/AD/WP	Zeta Weatherproof Adresabilni Ručni Javljač
48-100	ZIU	Zeta Ulazni Modul
48-105	ZIOU	Zeta Ulazno-Izlazni Modul
48-110	ZSCC	Zeta Adresabilni Modul za Konvencionalne Sirene
48-115	ZT-ZM	Zeta Adresabilni Modul za Konvencionalne Detektore
42-007	ZAMT	Zeta Adresabilna Maxitone Sirena
42-008	ZAMD	Zeta Adresabilna Miduntone Sirena
42-030	ZAST	Zeta Adresabilna Securetone Sirena
48-020	ZTA/LE2	Zeta Adresabilni Paralelni Led Indicator
47-055	ZTA-FR50	Fyreeye Adresabilni Beam Detektor 50m
<b>Konvencionalne sirene – vezuju se preko ZSCC ili direktno na centralu</b>		
42-001	ZMT/8	Zeta Konvencionalna Maxitone Sirena
42-002	ZMD/8	Zeta Konvencionalna Miduntone Sirena
42-004	ZST/8	Zeta Konvencionalna Securetone Sirena
42-005	ZIDC/10R	Zeta Konvencionalna Megatone Sirena
42-011	ZFL2RR	Zeta Konvencionalna Bljeskalica
42-013	ZLT/8RR	Zeta Konvencionalna Sirena sa Bljeskalicom
41-003	ZTB6B/24	Zeta Konvencionalno 6" Zvono
41-005	ZTB8B	Zeta Konvencionalno 8" Zvono

### 1.1 Tipovi sirena

Premier AD podržava 3 vrste sirena; adresabilne, adresabilne module za konvencionalne sirene i adresabilne baze za sirene.

Adresabilne	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bez dodatnih kablova</li> <li>- Postavlja se kao nezavisan element;- Quick start/stop time</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Poskupljuje sistem</li> <li>- Maksimalno 32 elementa u petlji Quick start/stop time</li> <li>- Visoka Mirna struja;- Zauzima adrese.</li> </ul>
Adresabilna Baza za Sirene	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bez dodatnih kablova</li> <li>- Ne zauzima dodatne adrese</li> <li>- Mogućnost vezivanja više od 32 elementa u petlji</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4-8 sekundi start &amp; stop time.</li> <li>- Konfigurirani kao standardna sirena</li> <li>- Neophodan detector za funkcionisanje.</li> </ul>
Adresabilni Modul za Konvencionalne Sirene	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omogućuje vezivanje konvencionalnih sirena:</li> <li>- Širok spektar elemenata</li> <li>- Elementi su jeftiniji.</li> <li>- Može se dodati velik broj sire</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potrebni dodatni kablovi.</li> <li>- Potrebno dodatno napajanje</li> <li>- Maksimalno 32 elementa u petlji Quick start/stop time</li> <li>- Visoka Mirna struja; - Zauzima adrese.</li> </ul>

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROJEKTOVANJE I USLUGE

Gospodara Vučića 129. Beograd

tel:011/242 fa 55 91, 386 20 44, 386 20 45 fax: 011/386 07 50

Internet:www.almaks.rs almaks@almaks.rs