


PREMIER AL (PR-AL1-4)

Premijer AL je protivpožarna analogna **adresabilna mikroprocesorska central** koja sadržati 1,2,3 ili 4 petlje sa kapacitetom od 126 adresa u petlji.

Projektovana je za sisteme kojima je potrebno više programskih rešenja. Programirana ove central se vrši preko PC-a (RS 232) ili preko kontrolne table. Posедуje mogućnost umrežavanja i do 15 centrala (60 petlji) kao i mogućnost povezivanja printera. **Centrala poseduje LPCB atest.**

Uređaj	Centralni uređaj za zaštitu od požara
Proizvođač	Zeta – GLT Exports
Ime uređaja	Analogno adresabilna mikroprocesorska centrala za dojavu požara
Izgled uređaja	
Tip uređaja	PREMIER AL (PR-AL1-4)
Broj petlji	1, 2, 3 i 4
Broj zona	32 programabilne
Mrežno napajanje	230VAC + 10% / -6% @ 50Hz/60Hz
Radni napon	28 VDC
Napon petlje	24 VDC
Izlazi za sirene	2x1A@24V DC
Pomoćni relejni izlazi	2 relejna izlaza za signal požara i 1 za signal greške (max. 1A)
Pomoćni napojni izlaz	24VDC max. 500 mA
Vreme kašnjenja aktiviranja sirena	0 – 9 min. (u koracima po 1 min.)
LCD displej	4 x 20 karaktera
LED indikacija	DA
Završni element sirena	Otpornik 3k9
Napon punjenja rezervnog napajanja	27.1V @ 20°C
Kapacitet za smeštaj rezervnog napajanja	2 x 12V / 12Ah
Dimenzije	410 x 480 x 144 mm (širina x visina x dubina)
Težina	15kg (bez rezervnog napajanja)
Napomene	– Poseduje sertifikat LPCB (EN54: p. 2&4) – Paralelna konzola model REP-AL/P ili REP-AL/G za umrežene centrale