


ZIOU Adresabilni ulazno/izlazni modul

Adresabilni modul se koristi za vezivanje uređaja koji imaju normalno otvoren naponski kontakt (sprinkleri, ili neki drugi uređaj) čije stanje želimo da nadziramo i upravljanje dodatnom opremom preko relejnog kontakta.

Uređaj	Adresabilni uređaj za zaštitu od požara	
Proizvođač	Zeta – GLT Exports	
Ime uređaja	Adresabilni ulazno/izlazni modul	
Izgled uređaja		
Tip uređaja	ZIOU	ZIOU/230
Radni napon	17-33V	
LED pokazivač	Interni - smešten unutar uređaja	
Potrošnja struje		
U mirnom stanju	1.5 mA	
Alarmno stanje	10 mA	25 mA
Završni element na ulazu	Otpornik 47k	
Relejni izlazi	1 relejni izlaz (max 1A)	1 relejni izlaz (max 5A @ 230V AC)
Radna temperatura	0°C do +50°C	
Dimenzije	127 x 88 x 57 mm (širina x visina x dužina)	195 x 143 x 79 mm (širina x visina x dužina)
Težina	220g	400g
Napomena	<ul style="list-style-type: none"> - Uređaj poseduje izolator krakog spoja. - LED pokazivači smešteni unutar uređaja prikazuju grešku na ulazu, alarmno stanje (kontrolisan od strane panela) i stanje izolatora kratkog spoja. - U zavisnosti od centrale koja se koristi u sistemu postoji mogućnost programiranja relejnih izlaza. 	