


ZSCC Adresabilni modul za konvencionalne sirene

Adresabilni modul se koristi za vezivanje konvencionalnih sirena na adresabilnu petlju.

Uređaj	Adresabilni uređaj za zaštitu od požara	
Proizvođač	Zeta – GLT Exports	
Ime uređaja	Adresabilni modul za konvencionalne sirene	
Izgled uređaja		
Tip uređaja	ZSCC	ZSCC/4
Radni napon	17-33V	
LED pokazivač	Interni - smešten unutar uređaja	
Broj izlaza za sirene	1	4
Potrošnja struje		
U mirnom stanju	1.5 mA	
Alarmno stanje	10 mA	40 mA (10 mA po izlazu)
Završni element sirena	Otpornik 10k	
Izlazi	1 x 24V DC @ 400 mA	4 x 24V DC @ 400 mA
Radna temperatura	0°C do +50°C	
Dimenzije	127 x 88 x 57 mm (širina x visina x dužina)	195 x 143 x 79 mm (širina x visina x dužina)
Težina	220g	400g
Napomena	<ul style="list-style-type: none"> - Oba tipa modula zahtevaju zasebno napajanje 24V DC. - Uređaj poseduje izolator kratkog spoja. - LED pokazivači smešteni unutar uređaja prikazuju grešku na ulazu, alarmno stanje (kontrolisan od strane panela) i stanje izolatora kratkog spoja. - U zavisnosti od centrale koja se koristi u sistemu postoji mogućnost programiranja izlaza za sirene. 	