


ZTZM Adresabilni modul za konvencionalne detektore

Adresabilni modul se koristi za vezivanje konvencionalnih detektora na adresabilnu petlju.

Uređaj	Adresabilni uređaj za zaštitu od požara	
Proizvođač	Zeta – GLT Exports	
Ime uređaja	Adresabilni modul za konvencionalne detektore	
Izgled uređaja		
Tip uređaja	ZTZM	ZTZM/4
Radni napon	17-33V	
LED pokazivač	Interni - smešten unutar uređaja	
Broj zona	1	4
Potrošnja struje		
U mirnom stanju	3.5 mA	9.5 mA
Alarmno stanje	15 mA	60 mA (15 mA po zoni)
Završni element zone	Otpornik 10k	Otpornik 10k (za svaku zonu)
Radna temperatura	0°C do +50°C	
Dimenzije	127 x 88 x 57 mm (širina x visina x dužina)	195 x 143 x 79 mm (širina x visina x dužina)
Težina	220g	400g
Napomena	<ul style="list-style-type: none"> - Modul za vezivanje 4 zone zahteva zasebno napajanje 24V DC. - Uređaj poseduje izolator krakog spoja. - LED pokazivači smešteni unutar uređaja alarmno stanje svake zone pojedinačno (kontrolisan od strane panela) i stanje izolatora kratkog spoja. 	