

## CZMU352 – Adresabilni zonski modul za konvencionalne detektore



### Glavne karakteristike

- Ugradjen izolator kratkog spoja
- Ugradjen LED indikator stanja
- 2 konvencionalne zone (1 za ručne javljače, 1 za kombinovane)
- Zauzima jednu adresu na petlji
- Zahteva zasebno napajanje 24V DC
- Centrala automatski adresira elemente na petlji

<b>Standard</b>	<b>EN54: Pt2 &amp; 4 BS5839: Pt1</b>
<b>LED indikacija</b>	<b>DA</b>
<b>Adresiranje</b>	<b>Automatsko - centrala</b>
<b>Radni napon</b>	<b>15÷30V DC</b>
<b>Potrošnja struje u mirnom stanju</b>	<b>2.8mA (max 3.4mA)</b>
<b>Potrošnja struje u alarmu</b>	<b>8mA</b>
<b>Broj zona</b>	<b>2</b>
<b>Zona 1</b>	<b>Ručni javljači (EOL 12k)</b>
<b>Zona 2</b>	<b>Automatski/ Ručni javljači</b>
<b>Max broj ručnih javljača na zonama</b>	<b>Neograničen</b>
<b>Max broj automatskih javljača na zoni 2</b>	<b>20</b>
<b>Otpornost ručnih javljača</b>	<b>470÷680 Ohm</b>
<b>IP klasa</b>	<b>IP40</b>
<b>Temperatura</b>	<b>-10°C ÷ 60°C (95% RH)</b>
<b>Materijal</b>	<b>ABS</b>
<b>Boja</b>	<b>Siva</b>
<b>Dimenzije</b>	<b>148(D) x 88(V) x 52(Š) mm</b>
<b>Težina</b>	<b>0.25Kg</b>

### Način povezivanja

