


FEOH2000 FYREYE OPTIČKO TERMIČKI JAVLJAČ DIMA

Optičko-termički detektor poseduje dve LED diode za indicaciju alarmnog stanja.
 Poseduje DIFT sertifikat.

Uređaj	Konvencionalni uređaj za zaštitu od požara
Proizvođač	Zeta – GLT Exports
Ime uređaja	Konvencionalni optičko-termički javljač
Izgled uređaja	
Tip uređaja	FEOH2000
Radni napon	17 do 30 Vdc
Princip rada	Javljač poseduje optičku mernu komoru i temperaturno osetljivi element čiji je prag alarma 57°C.
LED pokazivač	DA
Potrošnja struje u mirnom stanju	100 µA na 24V
Potrošnja struje u alarmnom stanju	Potrošnja struje u alarmnom stanju
Radna temperatura	-20 do +60 °C
Dimenzije	100 x 50 mm (dijametar x visina)
Težina	95g
Spojne tačke	L1IN & L1OUT - "+" klema L2 - "-" klema L1IN – paralelni indikator "+" klema R – paralelni indikator "-" klema
Napomena	- Kompatibilna podnožja: FE-CB, FE-DB, FE-RB, FE-SB, FE-SFB - Nema uticaja vetra na rad javljača. - Poseduje DIFT sertifikat