


FEUV2000 FYREYE UV DETEKTOR DIMA

Uređaj	Konvencionalni uređaj za zaštitu od požara
Proizvođač	Zeta – GLT Exports
Ime uređaja	Konvencionalni UV detektor plamena
Izgled uređaja	
Tip uređaja	FEUV2000
Radni napon	12 do 28 Vdc
LED pokazivač	DA
Potrošnja struje u mirnom stanju	100 μ A
Potrošnja struje u alarmnom stanju	45 do 50 mA
Ugao pokrivanja	120°
UV osetljivost	185 do 260 nm
Vreme detekcije alarma	10sek za plamen od 30mm na udaljenosti 4m
Radna temperatura	0 do +45 °C
Dimenzije	98 x 36 mm (dijametar x visina)
Težina	85g
Spojne tačke	L1IN & L1OUT - "+" klema L2 - "-" klema L1IN - paralelni indikator "+" klema R - paralelni indikator "-" klema
Napomena	<ul style="list-style-type: none"> - Kompatibilna podnožja: FE-CB, FE-DB, FE-RB, FE-SB, FE-SFB - Nema uticaja vetra na rad javljača. - U saglasnosti sa EN54(pt.10). - Predviđen za unutrašnju upotrebu, izvan dometa izvora UV. - Koristi se za požare kod kojih se ne razvija dim u ranoj fazi.