


PREMIER M PLUS (PRE 8+)

Ova centrala je dostupna u 12, 16, 20 i 24 zone. Sadrži: 2 relejna izlaza za signal požara i signal greške, ulaz za aktiviranje sirena i 4 kontrolisana naponska izlaza za aktiviranje sirena.

Moguće je podesiti kašnjenje aktiviranja sirene.

Mogućnost disejnblovanja zona.

Projektovana po EN54 2 & 4 standardima.

Uređaj	Centralni uređaj za zaštitu od požara
Proizvođač	Zeta – GLT Exports
Ime uređaja	Konvencionalna centrala za dojavu požara
Izgled uređaja	
Tip uređaja	PRE 8M+
Broj zona	8 (proširiva do 12,16,20 i 24 zona uz pomoć modula M+4ZA M+8ZA)
Mrežno napajanje	230VAC + 10% / -15% @ 50Hz
Radni napon	24 VDC
Napon zone	21 VDC
Izlazi za sirene	4x250mA@24V DC
Pomoćni relejni izlazi	2 relejna izlaza za signal požara i signal greške (max. 1A)
Broj javljača po zoni	Max. 32 elementa
Paralelni tablo	PMP-REP (MAX 1) / PMP-REP (MAX 5)
Vreme kašnjenja aktiviranja sirena	0-9 min. (koraci od 1 min.)
LED indikacija	DA
Završni element zone	Kondenzator 100μF
Završni element sirena	Otpornik 10k
Dimenzije	480 x 395 x 100 mm (širina x visina x dubina)