


PREMIER MX LPCB (MX16, MX32)

Premier MX16 je **konvencionalna** centrala sa 16 zona a Premier MX32 sadrži 32 zone. Poseduju:

- 2 relejna izlaza za signal požara i signal greške
- ulaze za aktiviranje sirena
- 4 kontrolisana naponska izlaza za aktiviranje sirena.
- Mogućnost resetovanje centrale, daljinsko isključivanje sirena, aktiviranje sirena za evakuaciju
- Moguće je podesiti kašnjenje aktiviranja sirena nakon dolaska alarmnog signala, mogućnost disjeblobvanja zona, mogućnost testiranja sistema pomoću jedne osobe

Projektovana po EN54 2&4 standardima. Posедуje LPCB atest.

Uređaj	Centralni uređaj za zaštitu od požara	
Proizvođač	Zeta – GLT Exports	
Ime uređaja	Konvencionalna centrala za dojavu požara	
Izgled uređaja		
Tip uređaja	Premier MX16	Premier MX32
Broj zona	16	32
Mrežno napajanje	230VAC +/- 10% @ 50Hz	
Radni napon	24 VDC	
Napon zone	24 VDC	24 VDC
Izlazi za sirene	4x1A@24V DC	
Pomoćni relejni izlazi	2 relejna izlaza za signal požara i signal greške (max. 1A)	
Broj javljača po zoni	Max. 32 elementa	
Vreme kašnjenja aktiviranja sirena	0 – 9 min. (u koracima po 1 min.)	
LED indikacija	DA	
Završni element zone	Kondenzator 22µF	
Završni element sirena	Otpornik 3k9	
Dimenzije	325x340x126mm, 7.05kg	400x441x131mm, 9.35kg