


PREMIER SX - NPSX

Klasična protivpožarna **konvencijalna** centrala **Premier SX, ZETA**, je modularnog tipa i može da sadrži 1, 2, 4, 6 ili 8 konvencionalnih dojavnih zona. Smeštena je u svetlo-sivo kućište od samogašeće ULVO plastike. Centrala aktivira ili nadzire periferna sredstva kao što su sirene, detektori požara, prenosna sredstva, protivpožarne klapne, sistemi za automatsko gašenje požara i sl. Centrala ima mogućnost privremenog isključenja pojedinačnih zona javljača u slučaju servisiranja ili nekih vanrednih radova u prostoru koji mogu da dovedu do neželjenog aktiviranja javljača.

Informacija o stanju sistema očitava se preko LED displeja na čeonom delu centrale.

Projektovana po EN54 2&4 standardima. Posедуje LPCB atest.

Uređaj	Centralni uređaj za zaštitu od požara
Proizvođač	Zeta – GLT Exports
Ime uređaja	Konvencionalna centrala za dojavu požara
Izgled uređaja	
Tip uređaja	Premier SX (NPSX)
Broj zona	1, 2, 4, 6 i 8
Mrežno napajanje	230VAC + 10% / -15% @ 50Hz
Radni napon	24 VDC
Napon zone	21 VDC
Izlazi za sirene	2x400mA@24V DC
Pomoćni relejni izlazi	2 relejna izlaza za signal požara i signal greške (max. 1A)
Broj javljača po zoni	Max. 32 elementa
Vreme kašnjenja aktiviranja sirena	0 – 9 min. (u koracima po 1 min.)
LED indikacija	DA
Završni element zone	IN4002 dioda (katoda se vezuje na + terminal baze detektora)
Završni element sirena	Otpornik 10k
Napon punjenja	28.4V @ 20°C